PS Safety Access™
We Won't Let You Down

EDGESAFE®
Smart Gate

Patent # US 10,917,314 & Patente anhängig

ZUSCHLAGSCHUTZ

Glatter Torbetrieb

Als Fallschutz zugelassen

FLEXIBLE GRÖSSE

Lässt sich an zahlreiche Breiten anpassen

EDGESAFE® SMART GATE

DIE SICHERSTE ART, IHR LAGER AM LAUFEN ZU HALTEN

Verbessern Sie mit dem EdgeSafe® Smart Gate von PS Safety Access™ intelligent die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Kunden in Ihrer Einrichtung. Unser Smart Gate kann an Ihre spezifischen Anwendungen angepasst werden. Es eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungen, wie etwa:

- Laderampen
- Fallschutz/Geländeröffnungen
- Maschinenschutz
- Geräteschutz
- Verkehrs-/Fußgängerkontrolle auf Bodenhöhe
- Erkennen von unbefugtem Betreten von Gängen
- Bereichsabsicherung
- Kontrolle von Menschenmengen in Bereichen mit Gabelstaplerverkehr (oder anderen Maschinen)
- Zwischengeschosse*

**Bei Anwendungen, für die das Produkt als Schutzvorrichtung an einer Absturzkante platziert ist, muss der Bediener des Produkts ein anderes primäres Mittel zur Absturzsicherung verwenden, solange es nicht geschlossen ist.*

LEITEN SIE NOCH HEUTE DIE VERBESSERUNG IHRER ANLAGE MIT DEM EDGESAFE SMART GATE IN DIE WEGE:

- **Sicherheit, die sich rechnet –** Das EdgeSafe Smart Gate sorgt für die Sicherheit Ihres Teams und stellt einen effizienten Betrieb Ihrer Anlage sicher.
- **Erweiterte Konfigurationen –** Erhältlich als Einzel- (48“ bis 156“) und Doppeltor (108“ bis 324“) für zahlreiche Öffnungsgrößen von Standard bis extragroß. Das Doppeltor ist beispielsweise gut für niedrige Durchfahrtshöhen und breite Öffnungen geeignet.
- **Flexible Größen –** Torsysteme können an zahlreiche lichte Öffnungsweiten angepasst werden.
- **Leichte Bedienung –** Durch das Design mit Gegengewicht lässt sich das Tor leicht einhändig von einer Person bedienen.
- **Kein Zuschlagen –** Ein einzigartiges Dämpfungssystem verhindert hartes Schließen des Tors. Der Dämpfer ist besonders weit oben montiert, um Schäden zu verhindern.
- **Aus dem Weg gehoben –** Das Tor lässt sich (ohne Quetschpunkte) vertikal um 90 Grad anheben, um eine ausreichend große Öffnung sicherzustellen.
- **Langlebig –** Schwerer Stahl mit gelber Pulverbeschichtung machen dieses Tor ideal für häufig wiederholte Verwendung.
- **Versand per FedEx oder UPS –** Nach der Montage einfach auf dem vorhandenen Boden oder in Beton verschrauben.
- **Optionales Bordbrett –** Ein optionales Bordbrett ist für ausgewählte Torgrößen verfügbar (separat erhältlich) und erhöht den Kantenschutz gegen herabfallende Gegenstände.
- **Lock-Out-Standard für alle Tore –** Alle Modelle lassen sich absperren, um unbefugten Zugang zu verhindern.

701.746.4519 | 877.446.1519 | www.pssafetyaccess.com | 4psinfo@psindustries.com

PS INDUSTRIES® INCORPORATED

MADE IN USA

FLEXIBLE GRÖSSEN AN IHRE ANWENDUNG ANGEPASST

Zugangsbeschränkung/Arbeitsplatzkontrolle für Bediener

Laderampenvorbereitung/Fallschutz

Maschinenschutz/Geräteschutz

Verkehrskontrolle/Bedienerarbeitsplatzsteuerung

Zugangskontrolle im Freien

Fußgängerkontrolle auf Bodenhöhe/Bereichsabsicherung

TECHNISCHE DATEN, STANDARD

INSTALLATION:
Montage erforderlich; wenn das Tor vollständig montiert ist, wird das Produkt einfach auf den vorhandenen Boden oder in Beton geschraubt

MATERIAL:
- Torschienen: 1-3/4" Vierkantrohr aus Baustahl, mindestens 16er Stärke, werkseitig geschweißt
- Torpfosten: 3" Vierkantrohr aus Baustahl, mindestens Stärke 12, werkseitig geschweißt
- Torschnapper: 10er Stärke, geformter Baustahl, werkseitig geschweißt
- Befestigungselemente: Verzinkt
- Anker: 3/8" Spreizdübel für den Einbau in Beton mit mindestens 3.000 PSI

OBERFLÄCHE:
Pulverbeschichtung in Sicherheitsgelb

LEISTUNGSKLASSE:
Ein Jahr Garantie ab Lieferdatum, Oberflächenbehandlungen ausgeschlossen

KONFIGURATIONEN UND GESETZESKONFORMITÄT DES EDGESAFE SMART GATE

TYPISCHE KONFIGURATIONEN

Tormodell	Lichte Öffnungsweiten	Lichte Höhe	Torbreite gesamt
ESG-60-PCY	48" - 78"	95 ½" - 125 ½"	64" - 94"
ESG-96-PCY	84" - 108"	131 ½" - 164 ½"	100" - 124"
ESG-120-PCY	108" - 132"	164 ½" - 188 ½"	124" - 148"
ESG-144-PCY	132" - 156"	188 ½" - 212 ½"	148" - 172"
ESGDBL-120-PCY	108" - 168"	95 ½" - 125 ½"	124" - 184"
ESGDBL-192-PCY	180" - 228"	131 ½" - 164 ½"	196" - 244"
ESGDBL-240-PCY	228" - 276"	164 ½" - 188 ½"	244" - 292"
ESGDBL-288-PCY	276" - 324"	188 ½" - 212 ½"	292" - 340"
ESG-60-PCY mit Bordbrett (515186)	42 ½" - 72 ½"	95 ½" - 125 ½"	64" - 94"
ESG-96-PCY mit Bordbrett (515187)	78 ½" - 102 ½"	131 ½" - 164 ½"	100" - 124"
ESGDBL-120-PCY mit Bordbrett (515186))	97" - 157"	95 ½" - 125 ½"	124" - 184"

Als Fallschutz zugelassen

Eingehaltene Gesetze:
OSHA 1910.29,
NSI A1264.1-2017,
ISO 14122-3:2016, und die Anforderungen des kanadischen OHS SOR-86-304 Teil II

Patent # US 10,917,314 & Patente anhängig

EINZELTORKONFIGURATIONEN

Als Fallschutz zugelassen

ESG-60-PCY
Optionales Bordbrett (515186) Anz. 1

Als Fallschutz zugelassen

ESG-96-PCY
Optionales Bordbrett (515187) Anz. 1

Als Fallschutz zugelassen

ESG-120-PCY

Als Fallschutz zugelassen

ESG-144-PCY

DOPPELTORKONFIGURATIONEN

Als Fallschutz zugelassen

ESGDBL-120-PCY
Optionales Bordbrett (515186) Anz. 2

ESGDBL-192-PCY

ESGDBL-240-PCY

ESG-288-PCY

Rev091721